

SCHEMA TECNICA SHIELDFAST® Sistema di connessione cavi

• DESCRIZIONE

La gamma ShieldFast® di meccanismi di protezione fornisce schermatura completa e continuità nella messa a terra dei cavi là dove questi sono più vulnerabili come nelle parti terminali o nelle giunzioni. Queste guaine, uniche nel loro genere, sono termorestringenti per garantire un comodo accoppiamento e fornire allo stesso tempo protezione meccanica, resistenza allo strappo e un'ottima impermeabilità a protezione della struttura sottostante.

• VANTAGGI

- Semplice da comprendere, maneggiare ed installare.
- Larga scelta di opzioni riguardo la lunghezza, il diametro, l'entità del restringimento e il tipo di materiale.
- Capacità di sigillare secondo la IP68.
- Bassa resistenza.
- Protezione schermante a 360°.
- Non sono richiesti particolari attrezzi né saldature e non ci sono stress sui materiali dovuti all'installazione.

• PROPRIETA'

Resistenza alla trazione:	14 MPa
Allungamento:	300%
Copertura della schermatura:	360° >93%
Temperatura di esercizio:	-55°C ÷ 80°C
Resistenza tra capo e capo (DC):	< 1mΩ
Grado di protezione:	IP68

Pochissimo fumo, tossicità pressoché nulla, assenza di alogeni

• STRUTTURA

